



AGILITY 50 4T R16 PLUS



Rappresenta il veicolo urbano per eccellenza e conferma tutte le caratteristiche di design, praticità, prestazioni, economia e comfort della famiglia Agility, ma con tante caratteristiche premium in più, a cominciare dalla nuova motorizzazione Euro 5. Agility 50 R16 4T Plus è la risposta Kymco a chi chiede uno scooter comodo, sicuro, agile, in grado di muoversi rapidamente nel traffico offrendo il massimo comfort a costi di gestione estremamente competitivi. La cura progettuale e l'attento studio sull'efficienza della combustione rendono questo motore particolarmente parco nei consumi, oltre che ecologico, infatti con un solo litro di benzina si percorrono oltre 43 km, un'autonomia che permette letteralmente di dimenticarsi del benzinaio.

motore / ciclo	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tipo	KYMCO KP10D
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	39,0 x 41,4 mm
cilindrata	50 cc
rapp. compressione	10,5:1
potenza max	2,4 kW (3,3 CV) a 7000 giri/min
coppia max	3,5 Nm a 6.000 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR7HSA/CR6HSA
avviamento	elettrico
emissioni	EURO 5+** (CO ₂ 50 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
lubrificazione	carter umido
starter	automatico
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	50 km/l*
serbatoio carburante	7,0 litri
tappo carburante	retroscudo con chiave
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	45 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
escursione ant.	95 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	81 mm
treni	ant. disco Ø 260 mm - post. tamburo Ø 127,5 mm
cerchi	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
pneumatici	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
dimensione [L x l x h]	2.050 x 735 x 1.270 mm
interasse a carico	1.340 mm
altezza sella	815 mm
massa in odm	120 kg
sella	2 piani
n° posti omologati	2
vano sottosella	con chiave
vano porta oggetti ant.	con coperchio/chave
portapacchi	posteriore
maniglione	integrato nel portapacchi
dotazioni	bauletto da 33 litri, presa 12V
strumentazione	analogico - digitale: contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio digitale, indicatore "service"
cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	luci posizione a Led
retrovisore	doppio

marchio
KYMCO
costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.
agente esclusivo per l'Italia
KMI S.r.l. società a socio unico

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

[**] Ciclomotore EURO 5 con Test V secondo metodo "Accumulated mileage" in base al Reg. 134/2014 emend Reg. 2023/2724.