



MICARE 125



Nato per essere un cittadino provetto, il nuovo Micare 125 è la sintesi di praticità, efficienza e semplicità. Uno scooter agile e leggero, ideale per chi cerca un veicolo moderno, economico e affidabile, con consumi ridottissimi e una agilità sorprendente per la categoria.

Linee tese, carenature affilate e proporzioni equilibrate definiscono l'identità del Micare 125, che interpreta il concetto di scooter urbano in chiave contemporanea. L'estetica compatta e filante è abbinata a dettagli curati come il faro full LED, la strumentazione digitale LCD monocolor e un doppio cavalletto centrale e laterale per la massima praticità nelle soste quotidiane.

Di serie sarà disponibile con supporto portapacchi.

Il vano sottosella con chiusura a chiave, è dotato di presa USB, e può ospitare un casco jet e altri oggetti essenziali, mentre il vano portaoggetti anteriore aperto aggiunge ulteriore versatilità.

marchio
KYMCO

costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia
KMI S.r.l. società a socio unico

motore / ciclo	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tipo	KYMCO KA25J
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	52,5 x 57,4 mm
cilindrata	124 cc
rapp. compressione	10,3:1
potenza max	6,5 kW (8,8 CV) a 7.000 giri/min
coppia max	9,8 Nm a 6.000 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	TORCH B8RTC-9
avviamento	elettrico
emissioni	EURO 5+ (CO ₂ 48 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
lubrificazione	forzata
starter	-
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	50 km/l*
serbatoio carburante	4,9 litri
tappo carburante	vano sottosella
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	90 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 26 mm
escursione ant.	n.d.
sospensione post.	monobraccio oscillante - ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	n.d.
freni	frenata combinata CBS ant. disco Ø 240 mm - post. disco Ø 190 mm
cerchi	ant. 1.60x14" - post. 2.50x14" lega leggera 5 razze
pneumatici	ant. 80/90-14 - post 100/80-14
pressione	ant. 1,90 bar - post. 2,10 bar
dimensione [L x l x h]	1.830 x 700 x 1.088 mm
interasse a carico	1297 mm
altezza sella	n.d.
massa in odm	108 kg
sella	2 piani
n° posti omologati	2
vano sottosella	con chiave
vano porta oggetti ant.	doppio
portapacchi	posteriore
maniglione	doppio laterale integrato
dotazioni	presa USB
strumentazione	Digitale LCD monocolor
cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	FULL LED
retrovisore	doppio

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

[**] Ciclomotore EURO 5 con Test V secondo metodo "Accumulated mileage" in base al Reg. 134/2014 emend Reg. 2023/2724.